

# TOPACO

Dosky **TOPACO** sú nepriehľadné vlnkové dosky zo sklolaminátu s prímiesou plnidla používané ako strešná krytina alebo ako obvodové opláštenie všetkých typov budov.

**Nahrádzajú dosky z vlákno - cementovej krytiny, z oceľového i hliníkového plechu, z bitúmenu.**

Dosky **TOPACO** vykazujú vynikajúce mechanické i fyzikálne vlastnosti (teplotná stálosť a odolnosť, vysoká únosnosť). Vysoká **chemická odolnosť** ich predurčuje k použitiu v silne agresívnom prostredí, napr. v **chemickom priemysle** a **poľnohospodárstve**.

Dodávané typy profilov umožňujú kombinovať nepriehľadné dosky **TOPACO** s presvetľovacími doskami **FILON** a dosiahnuť tak jednoduchého spôsobu prírodného osvetlenia priestoru pod strechou.



## Dodávané druhy dosiek TOPACO :







1,2mm	386,- Sk/m <sup>2</sup> (12,813 €/m <sup>2</sup> ) bez DPH	459,- Sk/m <sup>2</sup> (15,226 €/m <sup>2</sup> ) vr. DPH	... skladom
1,5mm	425,- Sk/m <sup>2</sup> (14,107 €/m <sup>2</sup> ) bez DPH	506,- Sk/m <sup>2</sup> (16,796 €/m <sup>2</sup> ) vr. DPH	... na objednávku od 500m <sup>2</sup>
1,8mm	450,- Sk/m <sup>2</sup> (14,937 €/m <sup>2</sup> ) bez DPH	536,- Sk/m <sup>2</sup> (17,796 €/m <sup>2</sup> ) vr. DPH	... na objednávku od 500m <sup>2</sup>
2,0mm	471,- Sk/m <sup>2</sup> (15,634 €/m <sup>2</sup> ) bez DPH	560,- Sk/m <sup>2</sup> (18,589 €/m <sup>2</sup> ) vr. DPH	... na objednávku od 500m <sup>2</sup>
2,5mm	519,- Sk/m <sup>2</sup> (17,228 €/m <sup>2</sup> ) bez DPH	618,- Sk/m <sup>2</sup> (20,514 €/m <sup>2</sup> ) vr. DPH	... na objednávku od 500m <sup>2</sup>

Skladom :      **177/51mm** - profil vlna Vltava A5\* hrúbka **1,2mm** **0,92 x 2,5m** – skladom sv. šedá  
                   **130/30mm** - profil vlna Vltava B8\* hrúbka **1,2mm** **1,00 x 2,5m** – skladom tm. červená




Od 500m<sup>2</sup> možné dĺžky i farby na objednávku (červenohnedá, zelená, biela – farby podľa RAL)

**Dosky TOPACO sú vystužené nylonovým vláknom a preto vykazujú vysokú únosnosť na zaťaženie snehom – grafy únosnosti na [www.lanitplast.sk](http://www.lanitplast.sk)**

## Základné vlastnosti dosiek zo sklolaminátu :

-  **odolnosť teplotám až 140°C** (bežné PVC len do 60°C) – na **strechách v horúčave nemáknú**
-  dosky **pri zahriatí od slnka neprodukujú zápach** ako lacné typy bitúmenových krytín
-  **nepriehľadnosť 100%** - doskami neprechádza nijaké svetlo, **farebná stálosť**
-  **vysoká únosnosť** – napr. profil 177/51, v hrúbke 1,8mm a rozteči vazníc 1,55m má nosnosť 112kg/m<sup>2</sup> (koeficient bezpečnosti = 2)
-  **vynikajúca odolnosť proti chemikáliám** (použitie v poľnohospodárstve pri zastrešovaní hospodárskych budov)
-  **na dosky TOPACO poskytujeme záruku 10 rokov**

## Použitie :

-  **poľnohospodárstvo** – strechy a obvodové plášte budov (v ponuke i presvetlenie)
-  **priemyslové stavby** – strechy a opláštenie
-  **zastrešenie štadiónov**, vlakových i autobusových nástupišť, zastávky MHD, ľahké prístrešky

\* Vltava A5 a B8 - ochr. známky fy Cembrit CZ, a.s., Lidická 302, Beroun 3, 26638, Česká republika

## **Lanit Plast SK, s.r.o.**

**NOVÉ MESTO N/VÁHOM**

L. Podjavorinskej 1(areál STS), 915 01 Nové Mesto n/Váhom  
 tel/fax 032 / 744 60 47, mob 0911 881 262, e-mail [info@lanitplast.sk](mailto:info@lanitplast.sk)

**[www.lanitplast.sk](http://www.lanitplast.sk)**